właściciel: +48 602 153 516
marek@mal-met.com.pl
dział sprzedaży: +48 525 223 378
witold@mal-met.com.pl
Powstańców Wielkopolskich 23b 86-061 Brzoza Bydgoska www.Mal-Met.com.pl

Einblasung der Lichtleitkabel
MAH-4 Universal Elektronik

Ausstattung der Maschine:

- Ausrüstung zum Blasen eines Faserdurchmesser (Profilrollen, Kopfeinsatz, Lünetten)
- Befestigungen für HDPE-Rohre mit drei Durchmessern
- Benutzerhandbuch
- CE-Konformitätserklärung
- Werkzeugkasten
- Eine Reihe von Werkzeugen zum Bedienen der Maschine
- Eine pneumatische Pistole für Sauberkeit pflegen
- Multifunktionale intelligente Steuerung Berühren (zwei Modi für den manuellen Betrieb und automatische Parameterregistrierung Blasen, GPS, Lesen der Bedingungen Wetter, drahtlose Verbindung und Updates, Support melden vom blasen)
- Koffer mit Batterie und Kabel Macht
- Transportbox
- Kompressor mit Kühler erforderlich und Endabscheider

Spezifikation

Controller-Stromversorgung	12V (18AH Batterie)
Arbeitsdruck	6-15 Atmosphären
Motorarbeitsdruck	0.63 MPa
Arbeitsdruck des Kopfes	6-15 Atmosphären
Reibungslose Einstellung der Glasfasergeschwindigkeit	0-100 m / min
Motorluftverbrauch	48 m³ / h
Druckluftverbrauch	3-11 m³ / min
Maschinengewicht	50 kg
Abmessungen: Länge, Breite, Höhe	660mm x 530mm x 480mm
Anzahl der Lager	20 sztuk
Anzahl der Walzen	4
Unterstützt alle Durchmesser	4mm-50mm
Kabel- oder Glasfaserdurchmesser	1 mm - 17 mm