



MAH-4 UNIWERSAL ECO 4RD



NAJNOWSZA SERIA MASZYN

ROZMIARY ŚWIATŁOWODÓW: 1-17mm

ROZMIARY WTÓRNIKÓW : 0-50mm

ZASIĘG: 2500m

www.mal-met.com.pl

Specyfikacja maszyny:

- Zasilanie 12V (18Ah akumulator)
- Ciśnienie robocze 6-15 bar
- Ciśnienie robocze motoreduktora 0.63 MPa
- Ciśnienie robocze w głowicy 6-15 bar
- Zużycie powietrza silnika 55 m³ / h
- Prędkość wdmuchiwania 0-85 m / min
- Zużycie powietrza w głowicy 1-11 m³ / min
- Waga 29kg
- Wymiary 550mm x 500mm x 400mm
- Liczba łożysk 25 szt
- Liczba rolek 4 szt
- Rozmiary wtórników \varnothing 0-50mm
- Rozmiary światłowodów \varnothing 1mm-17mm

- 1)** Inteligentny intuicyjny sterownik z ekranem dotykowym
- 2)** GPS
- 3)** Odczyty warunków atmosferycznych takich jak: temperatura, ciśnienie, wilgotność, data, godzina, przesunięcia czasowe
- 4)** Trzy języki: polski, angielski, niemiecki
- 5)** Bezprzewodowa łączność i zdalne aktualizacje
- 6)** Możliwość obserwacji parametrów procesu w trybie online na telefonie czy tablecie
- 7)** Automatyczny licznik, który posiada wiele funkcji
- 8)** Praca automatyczna
- 9)** Praca ręczna
- 10)** Wprowadzanie limitów takich jak: siła wprowadzania, limit odległości, wybór kalibracji i poszczególnych średnic, regulacja czułości pomiaru w [%]
- 11)** Płynna regulacja prędkości
- 12)** Rejestracja wszystkich parametrów wdmuchiwania zapisywana w formie raportu do pliku *.PDF: siła wprowadzania kabla, ciśnienie noszenia, prędkość wdmuchiwania, odległość, parametry warunków atmosferycznych
- 13)** Intuicyjny interfejs do wprowadzania danych wykorzystujący przeglądarkę internetową
- 14)** Regulacja parametrów i ustawień sterownika zarówno lokalnie jak i zdalnie
- 15)** System stop kabel – system, który rozpoznaje czy kabel światłowodowy przemieszcza się w rurze wtórnej czy nie
- 16)** Test kabla – sprawdzenie przy jakim nacisku kabel ulegnie uszkodzeniu

Wdmuchiarka wyposażona jest w:

- Oprzyrządowanie do wdmuchiwania jednej średnicy światłowodu (profilowe rolki, wkład do głowicy, podtrzymki)
- Mocowania pod trzy średnice rur HDPE
- Instrukcja obsługi
- Deklaracja zgodności CE
- Skrzynka narzędziowa
- Komplet narzędzi do obsługi maszyny
- Pistolet pneumatyczny służący do utrzymania czystości
- Walizka z akumulatorem i kablem zasilającym
- Skrzynia transportowa

Najnowsza odsłona wdmuchiwarek serii **ECO** firmy MAL-MET. Maszyny dla każdego od opcji MANUAL do najbogatszych wersji z automatyką i rejestracją parametrów. Niesamowita sprawność, siła, moc i wytrzymałość najnowszej opatentowanej konstrukcji. Nowa budowa głowic o jeszcze lepszym kształtowaniu powietrza w zależności od średnicy światłowodu i rury wtórnej. Możliwość jej szybkiego demontażu do wykorzystania po za maszyną np.: do spinania trasy światłowodowej lub niezależnej pracy głowicy. Dzięki nowej konstrukcji atutem jest też obniżona waga maszyn, co daje lepszy komfort przy przenoszeniu i transporcie.



Z.P.H.U. MAL-MET

Powstańców Wielkopolskich 23 b

tel. +48 (52) 381 05 56

86-061 Brzoza Bydgoska, POLAND

NIP: 953-113-09-06

Właściciel: Marek Malak

phone: +48 602 153 516

e-mail: marek@mal-met.com.pl

Kierownik produkcji: Łotocki Piotr

phone: +48 606 468 977

e-mail: lotocki@mal-met.com.pl

www.mal-met.com.pl